

Übungen zur Job- und Prozess-Verwaltung

1. Starten Sie Linux (in der virtuellen Maschine) im Textmodus. Wenn Ihr System nach dem Booten den grafischen Login-Manager präsentiert, drücken Sie [Strg-Alt-F1].
2. Melden Sie sich als normaler Anwender (nicht als *root*) mit Ihrem Benutzernamen (Standard: *user*) und dem Passwort (auch *user*) an.
3. Erzeugen Sie im Home-Verzeichnis mit dem Befehl `touch` drei Dateien `1.txt`, `2.txt` und `3.txt`. (Sie können also drei Dateinamen gleichzeitig als Argumente für `touch` vergeben.)
4. Öffnen Sie die erste der drei Dateien im Editor `vi`. Drücken Sie dann [Strg-Z], um den Editor zu unterbrechen (aber nicht zu beenden). Prüfen Sie mit `jobs`, dass er nun als „stopped“ in der Job-Liste auftaucht.
5. Wiederholen Sie Schritt 4 mit den Dateien `2.txt` und `3.txt`; nun gibt es also drei suspendierte Edoren (und entsprechend drei Jobs in der Job-Liste).
6. Das Kommando `jobs` können Sie auch mit der Option `-1` aufrufen: Dann zeigt es neben den Job-Nummern auch die Prozess-IDs an. Probieren Sie das aus.
7. Geben Sie `ps` ein und identifizieren Sie die drei Editor-Jobs in der (größeren) Prozessliste. Geben Sie `ps auxw` ein, um die Liste aller Prozesse in Langform zu sehen – finden Sie auch hier wieder die Prozesse.
8. In der Vorlesung haben Sie gesehen, dass man die Spalten in der `ps`-Ausgabe über die Option `-o` und geeignete Argumente anpassen kann (z. B. `ps -o user,pid,cmd` für die Ausgabe von Benutzername, Prozess-ID und Kommando). Suchen Sie in der Manpage zu `ps` (`man ps`) die richtigen Argumente für `-o`, um a) die Prozess-ID, b) die „parent process id“ (Prozess-ID des Vaterprozesses), c) den Nice-Level, d) die Anzahl der Threads (in Linux-Notation: „light weight processes“) und e) das Kommando anzuseigen.
9. Beenden Sie den ersten der drei Editor-Prozesse mit `kill`, wobei Sie die Job-ID dieses Jobs verwenden. Achten Sie dabei auf die richtige Syntax. Prüfen Sie mit `jobs`, dass der Prozess verschwunden ist. Beenden Sie danach den zweiten der drei Editor-Prozesse, diesmal aber über seine Prozess-ID. (In Aufgabe 6 haben Sie gesehen, wie Sie die Zuordnung Job-ID → Prozess-ID herausfinden.) Prüfen Sie erneut, dass nun nur noch der dritte Editor-Prozess übrig ist.
10. Holen Sie den verbleibenden Editor-Prozess in den Vordergrund: Sie sollten dann wieder im Editor arbeiten können (in der Datei `3.txt`). Verlassen Sie den Editor auf „normale“ Weise, z. B. über [Esc] und `:wq`.
11. Geben Sie den Befehl `top` ein, um eine sich regelmäßig aktualisierende Liste der laufenden Prozesse zu erhalten. Nach welcher Spalte ist die Ausgabe sortiert? Ändern Sie die Sortierspalte und beobachten Sie, wie dadurch andere Prozesse „nach oben“ kommen. Tipp: Die Hilfe in `top` erreichen Sie über `?` oder `h`. Verlassen Sie das Programm (`q`).

Verständnisfragen

12. Was ist der Unterschied zwischen Jobs und Prozessen?
13. Sie können Jobs und Prozesse beenden, indem Sie ihnen eines der beiden Signale `TERM` und `KILL` schicken. Welches Signal verschiickt das `kill`-Kommando, wenn Sie kein Signal explizit angeben? Wie unterscheidet sich die Prozessbeendigung via `TERM` und `KILL`?
14. Welche Signale kennt Ihr Linux-System? (Tipp: Die Manpage von `kill` erklärt, wie Sie eine Liste aller bekannten Signale anzeigen lassen können.)
15. Warum ist es (bei Linux/Unix) eine gute Eselsbrücke, von Nice-Levels statt von Prioritäten zu sprechen? Welche Nice-Levels kennt ein Linux-System?
16. Was meinen Sie: Warum kann ein normaler Anwender (nicht *root*) Prozesse zwar mit `nice/renice` eine niedrigere als die Standardpriorität zuweisen, aber keine höhere?
17. Um einen Prozess auch über die Abmeldung vom System hinaus weiter arbeiten zu lassen, können Sie `nohup` oder `disown` verwenden. Erklären Sie den Unterschied.